



ACEROS COMERCIALES
VITA



ALAMBRON



ACEROS COMERCIALES
VITA

El alambón es un producto de sección **circular y superficie lisa**, obtenido por un proceso de laminación en caliente. Se emplea como materia prima en la industria del trefilado para la fabricación de otros productos siderúrgicos como pueden ser mallas electro-soldadas, alambre recocido, armaduras...

Grado SAE **1006,1008**
Rollo de **1 y 2 ton**

ALAMBRON		
Espesor		Peso
pulg	mm	kg/m
a		
7/32	5.5	0.189
1/4	6.3	0.249
5/16	7.9	0.388
3/8	9.5	0.559



MALLA ELECTROSOLDADA



ACEROS COMERCIALES
VITA

Compuesta por alambres galvanizados, **con triple capa de zinc**. Es una malla que por su rigidez es de fácil instalación. No requiere **templarse y ofrecen gran seguridad** debido a sus puntos de soldadura en cada alambre. Hay diferentes tipos de aberturas y alturas según requiera el cliente.

MALLA ELECTROSOLDADA					
Diseño	Rollo		Hoja		Peso
	Ancho (m)	Largo (m)	Ancho (m)	Largo (m)	kg/m2
	a	b	a	b	
66-44	2.50	40	2.50	6	2.81
66-66	2.50	40	2.50	6	1.98
66-88	2.50	40	2.50	6	1.41
66-1010	2.50	40	2.50	6	0.98

Grado SAE 1006, 1008
Rollos de 1 y 2 ton





ALAMBRE RECOCIDO



ACEROS COMERCIALES
VITA

Se maneja en grado SAE 1010.
En calibre 16.
Se vende en rollos de 45 a 70 kg.

Producto de acero derivado del alambrón. Se estira en frío, y luego se le da un tratamiento térmico (recocido) para que se vuelva más maleable.

ALAMBRE RECOCIDO			
calibre	mm	rollos	metros x kg
a			
C-16	1.65	De 45 a 70 kg x pieza	59



CLAVOS

Se maneja desde 1" hasta 4"
Se vende en cajas de 25 kg.

Producto derivado del alambrón, el cual se estira en frío
Se utiliza para carpintería, muebles, construcción, fabricación de tarimas, entre otros.

CLAVO			
pulg	mm	clavos por kg	kg/caja
1	25.4	1593	EN CAJAS DE 25 KILOS
1 1/2	38.1	1121	
2	50.8	467	
2 1/2	63.5	249	
3	76.2	173	
3 1/2	88.9	98	
4	101.6	75	